

### Rosso Screen LT 56

Vorhangstoff für Flächenvorhänge. Unterschiedlich lichtichtdurchlässig. Trevira CS, fertig konfektioniert mit aufgenähtem Flauschband. Kanten thermogeschritten.

Woven fabric for screen panels. Different translucency. Trevira CS, complete with velcro-strip sewn onto top. Edges hot cut.

Material/ material	100% Trevira CS, Öko-Tex Standard 100	
Farben/ colors	Artikelnummer/ article number	
weiß/ white	500991	
hellgrau/ light grey	510211	
helles blaugrau/ light blue grey	510212	
nachtblau/ night blue	510213	
helles lachs/ light salmon	510214	
curry/ curry	510215	
dunkelorange/ dark orange	510216	
koralle/ coral	510217	
max. Breite/ maximum width	2000mm, Zuschnitt nach Angabe/ cut to specification	
Länge/ length	Zuschnitt nach Angabe/ length cut to specification	
Gewicht/ weight	130g/qm	130g/sqm
Dichte/ density	-	
Entflammbarkeit/Inflammability	B1 (DIN 4102), M1 (NFP 92)	
Lichtechtheit/ light fastness	6-7 (DIN 54004)	
Reibechtheit/ abrasivity	-	
Feuchtraumeignung/ wet room suitability	geeignet/ suitable	
Kanten/edges	heiß versiegelt/ hot cut	

### Rosso Screen LT 56

#### Pflege-/Warnhinweise

nicht waschbar, Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden, Knitter können mit einem feuchten hinterlegten Tuch ausgebügelt werden,

Rosso Screen ist ein hochwertiges Trevira CS-Gewebe.

Die Bedienung von Paneelen sollte durch unsere rosso Griffelemente und rosso Teilungsprofile erfolgen, um Knicke und Verschmutzungen zu vermeiden.

Knicke oder ähnliche Flächenveränderungen durch Transport oder Montage lassen sich im hängenden Zustand mit hinterliegendem Tuch auf Stufe 1 ausbügeln. Das Material nur im fest aufgerollten Zustand (auf Pappkern) mit Folie umhüllt transportieren. Jedes Paneel einzeln aufrollen.

Zur Fleckentfernung Rosso Screen zunächst mit einem feuchten Baumwolltuch antupfen. Nicht reiben! Anschließend die Feuchtigkeit mittels Bügeleisen und zwischenliegendem Tuch aus Behang herausziehen. Kaffeeflecke oder andere hartnäckige Farbveränderungen, die sich nicht wie oben beschrieben beseitigen lassen, bitte durch eine Fachreinigung (VDS, Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger) reinigen lassen.

#### Mounting and maintenance

cannot be washed, spots can be removed with a damp cloth, knits can be removed by ironing with a held back cloth

Rosso Screen is a high quality Trevira CS fabric.

For operating the panels we recommend Rosso Grip Components and Rosso Dividing Profiles to avoid creases and fingermarks.

Creases caused by rough handling or transport can be removed by ironing the hanging Rosso Screen on the reverse, with a cloth held on the back. Use the lowest setting on the iron only.

Rosso Screen should only be transported rolled around an inner core and wrapped in protective film. Use one inner core per panel.

For removal of marks dab with a damp cotton cloth- Do not wipe. Afterwards remove any moisture by ironing (on the reverse) using a dry cloth between the iron and the fabric.

Coffee spots and other marks that cannot be removed by the procedure mentioned above should be removed by specialised cleaning firms (VDS, Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger).

Diese Angaben wurden sorgfältig geprüft und entsprechen dem aktuellen Erkenntnisstand. Sie sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Daher liegt es in Ihrer eigenen Verantwortung, unsere Produkte, technische Unterstützung und Informationen auf die Eignung für Ihre eigenen Zwecke und Einsatzbereiche hin zu prüfen. Da wir unsere Produkte ständig verbessern, behalten wir uns Änderungen technischer und optischer Art, sowie Veränderungen der Maße vor.

These data were carefully verified and are consistent with our standard of knowledge. They are not warranted qualities. Therefore, it is imperative, that you test our products, technical assistance and information to determine to your own satisfaction whether they are suitable for your intended uses and applications. For the constant improvement of our products we reserve our right for changes in technical, visual und dimensioning manners.

500991	weiß/ white	56	41	3	39	57	4	44	0,64	49	49
510211	hellgrau/ light grey	41	30	29	36	49	15	34	0,65	50	50
510212	helles blaugrau/ light blue grey	38	28	34	36	47	17	33	0,65	49	49
510213	nachtblau/ night blue	20	5	75	21	37	42	23	0,73	55	55
510214	helles lachs/ light salmon	48	38	14	39	49	12	31	0,71	51	51
510215	curry/ curry	50	32	18							
510216	dunkelorange/ dark orange	39	25	36	30	46	24	27	0,68	52	52
510217	koralle/ coral	-	-	-							
Lichttransmission/ light transmission in %(DIN 67507)											
Lichtreflexion/ light reflection in % (DIN 67507)											
Lichtabsorption/ light absorption in % (DIN 67507)											
Solarreflexion/ solar reflection in %											
Solartransmission/ solar transmission in %											
Solarabsorption/ solar absorption in %											
UV-Transmission/ uv-transmission in %											
z-Wert/ F <sub>c</sub> -value											
Gesamtenergiedurchlaß/ total energy transmission (DIN 4108) gF in %											